

## Technische Daten

<b>Modell</b>	AS 21-165/3-Kat
<b>Einsatzbereich (Temperatur)</b>	0 – 30 °C
<b>Motor, Bauart</b> Hersteller Typ Hubraum Leistung Motordrehzahl	Einzyylinder-Zweitakt-Motor mit Katalysator AS-Motor Germany AS 165 Kat 165 cm <sup>3</sup> 4,4 kW (6 PS) 4500 min <sup>-1</sup> .
<b>Zündkerze</b> Drehmoment Elektrodenabstand für opt. Startverhalten	Bosch W7RAC / Beru 14/7AU / Champion L86 / Denso W20FS-U / NGKB6HS-5 25 Nm 0,5 mm
<b>Schneideeinrichtung, Art</b> Schnittbreite Schnitthöhe Aufwuchshöhe	Messer 51 cm 55-80 mm vorn Schnellverstellung 4-fach, hinten radweise 2-fach bis ca. 80 cm
<b>Startvorrichtung</b>	Seilstart
<b>Fahrtrieb</b>	Hinterradantrieb 2,8 km/h
<b>Flächenleistung maximal</b>	ca. 1400 m <sup>2</sup> /h
<b>Maße und Gewicht</b> Transportmaße mit Verpackung L/B/H Betriebsmaße L/B/H Gewicht	79/72/73 cm 195/74/99 cm 56 kg
<b>Füllmengen</b> Kraftstofftank	5 Liter
<b>Geräuschpegel</b> gemessener Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> Schalldruckpegel am Bedienplatz L <sub>PA</sub> Messunsicherheit k	105,0 dB gemäß DIN EN 12733 92 dB gemäß DIN EN 12733 2,5 dB (A)
<b>Vibrations-Emissionswert</b> Hand-Arm-Schwingungen a <sub>h,w</sub> Messunsicherheit U	3,5 m/s <sup>2</sup> gemäß DIN EN 12733 2 m/s <sup>2</sup>